

参数规格表

水冷式冷水机组5HP~15HP

项目		型号	KS-X05S	KS-X08S	KS-X10S	KS-X12S	KS-X15S
制冷量	Kcal/h		12900	15222	25800	29412	41710
	50HZ/60HZ		15394	18490	30960	35260	50052
	KW		15	17.7	30	34.2	48.5
	50HZ/60HZ		17.9	21.5	36	41	58.2
输入总功率	KW		5.06	5.95	9.57	10.92	15.22
电源		3PH~380V 50HZ(415V 50HZ /60HZ)					
制冷剂	名称	R22(R134a/R407)					
	控制方式	外平衡式热力膨胀阀					
压缩机	类型	全封闭涡旋式(活塞式)					
	功率(KW)	4.41	5.2	4.41×2	9.82	13.72	
冷凝器	类型	壳管式					
	冷却水流量(m ³ /h)	3.5	3.6	6.76	7.9	10.7	
		4.2	4.4	7.4	9.3	11.7	
进出水管径	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"		
蒸发器	类型	水箱盘管(干式壳管式)					
	冷冻水量(m ³ /h)	2.25	3	5.2	5.89	8.35	
		3.08	3.7	6.24	7.06	10.02	
	水箱容量(L)	60	90	200	200	330	
进出水管径	1"	1"	1-1/2"	2"	2"		
水泵	功率(kw)	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	
	扬程(m)	20	20	20	20	20	
安全保护		压缩机过热保护, 过流保护, 高低压力保护, 超温保护, 流量保护, 相序/缺相保护, 排气过热保护, 防冻保护					
机械尺寸	长(mm)	850	1400	1400	1400	1400	
	宽(mm)	500	650	635	635	635	
	高(mm)	900	1430	1330	1430	1430	
机械重量	Kg	125	260	290	520	580	

水冷式冷水机组20HP~50HP

项目		型号	KS-X20S	KS-X25S	KS-X30S	KS-X40S	KS-X50S
制冷量	Kcal/h		52460	58738	83420	104920	13115
	50HZ/60HZ		62092	70606	100104	125904	15738
	KW		61	68.3	97	122	136.6
	50HZ/60HZ		72.2	82.1	116.4	146.4	163.9
输入总功率	KW		19.71	21.89	31.19	38.7	48.5
电源		3PH~380V 50HZ(415V 50HZ /60HZ)					
制冷剂	名称	R22(R134a/R407)					
	控制方式	外平衡式热力膨胀阀					
压缩机	类型	全封闭涡旋式(活塞式)					
	功率(KW)	8.3×2	9.82×2	13.72×2	8.3×4	9.82×4	
冷凝器	类型	壳管式					
	冷却水流量(m ³ /h)	13.9	15.8	20.5	27.8	31.6	
		16.3	18.6	22.7	33.35	37.9	
进出水管径	2"	2 1/2"	3"	3"	3"		
蒸发器	类型	水箱盘管(干式壳管式)					
	冷冻水量(m ³ /h)	10.3	11.76	16.7	20.6	23.52	
		12.11	14.13	20	24.72	28.22	
	水箱容量(L)	330	350	450	580	620	
进出水管径	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	3"	3"		
水泵	功率(kw)	2.25	2.25	3.75	5.5	5.5	
	扬程(m)	20	20	22	30	30	
安全保护		压缩机过热保护, 过流保护, 高低压力保护, 超温保护, 流量保护, 相序/缺相保护, 排气过热保护, 防冻保护					
机械尺寸	长(mm)	1700	1850	1850	1850	2250	
	宽(mm)	750	750	750	750	900	
	高(mm)	1450	1600	1600	1600	1700	
机械重量	Kg	650	780	900	1250	1400	